

## Bâti ouvert à 2 montants en acier léger soudé

Rails avant taraudés 10-32



### Caractéristiques :

- Construction en acier de calibre 12.
- 44U - Hauteur hors tout de 83,12 po.
- Rails taraudés 10-32 conformes à la norme EIA-310-D pour montage sur bâti de 19 po.
- Une (1) tige de mise à la masse située en bas, à l'intérieur du rail.
- Comporte une base de grandes dimensions pour assurer la stabilité de l'équipement.
- Revêtement lisse en poudre noir.
- Les rails et la base sont emballés dans du carton robuste pour prévenir les dommages en cours de transport.
- Capacité de charge recommandée de 1200 lb.
- Conforme à la directive RoHS.
- Fabriqué en Amérique du Nord.

### Accessoires

Part No.	Overall Dimensions			Mounting Dimensions			Shipping Weight
	Height	Width	Depth	Height	Width	Rack Units	
<b>DNRR42LDW</b>	44.60	20.00	19.78	42.00	19.00	24U	38
<b>DNRR63LDW</b>	65.60	20.00	19.78	63.00	19.00	36U	41
<b>DNRR70LDW</b>	72.60	20.00	19.78	70.00	19.00	40U	42
<b>DNRR77LDW</b>	79.60	20.00	19.78	77.00	19.00	44U	45
<b>DNRR84LDW</b>	86.60	20.00	19.78	84.00	19.00	48U	47

*Les données sont sujettes à changement sans préavis.*